

FIJACIONES

Equípate

Tornillos Zinc

Tornillo P/Panel cemento



Tornillos fosfatados



Tornillo P/Panel cemento

DESCRIPCIÓN

Tornillos diseñados específicamente para fijar paneles de cemento, como los utilizados en proyectos de revestimiento exterior e interior.



CARÁCTERISTICAS

- Autorroscante para uso en paneles de cemento.
- Alta penetración en perfiles estructurales.

PRECAUCIONES

No se recomienda el uso de tornillos que no cumplan con la NOM-O5O-SC FI-2004, ya que pueden degradar rápidamente el revestimiento de zinc y provocar óxido.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Sistema para muros y plafones

Pregunta a tu asesor Equípate por estos productos.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Teléfono: 55 8556 1304

Correo Electrónico: ventas@equipate.com.mx

Sitio de Internet: www.equipate.com.mx

Oficinas Corporativas: Lago Hielmar No. 9 Col. Cuauhtémoc Pensil, Miguel Hidalgo, C.P. 11490 Ciudad de México, CDMX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIMENSIONES	PIEZAS POR CAJA
107775	8 mm X 1 ¼ " PULG	5,000 PZAS



8 mm x 1 1/4" PULG

Tornillos Zinc

DESCRIPCIÓN

Tornillos Zinc con punta de broca para fijar entre sí, placa de fibroyeso.



CARÁCTERISTICAS

- Autorroscante para uso en lámina galvanizada
- Alta penetración

PRECAUCIONES

No se recomienda el uso de tornillos que no cumplan con la NOM-O5O-SCFI -2004, ya que pueden degradar rápidamente el revestimiento de zinc y provocar óxido.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Sistema para muros y plafones

Pregunta a tu asesor Equípate por estos productos.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Teléfono: 55 8556 1304

Correo Electrónico: ventas@equipate.com.mx

Sitio de Internet: www.equipate.com.mx

Oficinas Corporativas: Lago Hielmar No. 9 Col. Cuauhtémoc Pensil, Miguel Hidalgo, C.P. 11490 Ciudad de México, CDMX


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIMENSIONES	PIEZAS POR CAJA
105477	6 mm X 2" PULG	3,000 PZAS
106676	6 mm x 1 1/4 " PULG	8,000 PZAS
106875	6 mm x 1 5/8" PULG	5,000 PZAS

6 mm x 2" PULG

6 mm x 1 5/8" PULG

6 mm x 1 1/4" PULG



Equípate

Herramientas que cumplen

Tornillos fosfatados

DESCRIPCIÓN

Tornillo de acero al carbón con recubrimiento fosfatado negro que mejora la resistencia a la corrosión.

CARÁCTERISTICAS

- Resistencia al desgaste
- Autorroscante para uso en lámina galvanizada
- Punta fina para uso con perfiles metálicos

PRECAUCIONES

No se recomienda el uso de tornillos que no cumplan con la NOM-O5O-SCFI -2004, ya que pueden degradar rápidamente el revestimiento de zinc y provocar óxido.



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Sistema para muros y plafones

Pregunta a tu asesor Equípate por estos productos.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Teléfono: 55 8556 1304

Correo Electrónico: ventas@equipate.com.mx

Sitio de Internet: www.equipate.com.mx

Oficinas Corporativas: Lago Hielmar No. 9 Col. Cuauhtémoc Pensil, Miguel Hidalgo, C.P. 11490 Ciudad de México, CDMX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIMENSIONES	PIEZAS POR CAJA
105077	6 mm X 1" PULG	10,000 PZAS
105275	6 mm x 1 ½ " PULG	5,000 PZAS
105473	6 mm x 2" PULG	3,000 PZAS
105871	6 mm x 3" PULG	2,000 PZAS

